

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CP XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /YCBG-XMCP
V/v: Báo giá cung cấp thi công lắp đặt hệ thống biển
ngoài trời

Cẩm Phả, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Quý Đối tác.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

Triển khai làm hệ thống biển quảng cáo ngoài trời (bao gồm vật tư, vận chuyển, nhân công, thiết kế mẫu biển). Lắp đặt hoàn thiện toàn bộ hệ thống tại các khu vực.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo bên mời thầu. Cụ thể: làm hệ thống biển quảng cáo ngoài trời tại các khu vực thuộc các tỉnh và thành phố như sau: Tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định, thành phố Hải Phòng, (theo bảng chi tiết).

- Số lượng m2 biển cần thực hiện: 1.745,22 m2 chi tiết như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
1	Biển ốp tường	<p>* Kích thước biển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 mm, sơn chống gỉ các mối hàn.- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn thêm các thanh xương dọc và thanh xương ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển hoặc từ thanh gần nhất.- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal.- In decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán bóng, cán bồi trên nền tôn.- Viên ke nhôm 2cm màu trắng trang trí	M2	125,06	60 ngày	

		bọc xung quanh có độ dày 0.5mm. - Chịu được gió bão cấp 6.				
2	Biển treo mái	<p>* Kích thước biển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 mm, sơn chống gỉ các mối hàn.- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn thêm các thanh xương dọc và thanh xương ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển hoặc từ thanh gần nhất.- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal.- In decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán bóng, cán bồi trên nền tôn.- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc xung quanh có độ dày 0.5mm.- Sắt V3 giằng biển gia cố trên mái tôn, mái nhà có độ dày 3mm.- Chịu được gió bão cấp 6.	M2	1.308,11	60 ngày	
3	Biển chân cột dưới 15m²	<p>* Kích thước biển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 mm, sơn chống gỉ các mối hàn.- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn thêm các thanh xương dọc và thanh xương ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển hoặc từ thanh gần nhất.- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal.- In decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán bóng, cán bồi trên nền tôn.- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc xung quanh có độ dày 0.5mm.- Đào hố 50 x 50 x 50 cm, đổ bê tông.- Chân cột dùng ống phi 76 x 1.4 mm và sắt hộp 20 x 40 x 1.0 hàn chân đế chống xoay.- Quy cách chân cột: Chiều cao từ mặt đất lên mép dưới của biển cao: Từ 1.8m- 2.3m, chân cột chôn tối thiểu phải là: 50cm.- Mỗi biển gồm: 2 chân cột.- Chịu được gió bão cấp 6.- (Diện tích thanh toán chỉ bao gồm	M2	179,05	60 ngày	

		diện tích mặt biên).			
4	Biển chân cột trên 15m2	<p>* Kích thước biển:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 mm, sơn chống gỉ các mối hàn.- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn thêm các thanh xương dọc và thanh xương ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển hoặc từ thanh gần nhất.- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal.- In decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán bóng, cán bồi trên nền tôn.- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc xung quanh có độ dày 0.5mm.- Đào hố 50 x 50 x 50 cm, đổ bê tông.- Chân cột dùng ống phi 90 x 1.4 mm và cột sau là phi 76 dày 1.4mm hàn giằng nhau, sắt hộp 20 x 40 x 1.0 hàn chân để chống xoay.- Quy cách chân cột: Chiều cao từ mặt đất lên mép dưới của biển cao: Từ 1.8m- 2.3m, chân cột chôn tối thiểu phải là: 50cm.- Mỗi biển gồm: 2 chân cột.- Chịu được gió bão cấp 6.- (Diện tích thanh toán chỉ bao gồm diện tích mặt biển).	M2	133,00	60 ngày

2. Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.
- Thời hạn thanh toán : 90 ngày sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

3. Điều kiện khác bao gồm:

- Bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng.
- Khảo sát để đưa khối lượng trước khi thực hiện.
- Đảm bảo tính pháp lý để lắp đặt biển quảng cáo tại các khu vực.
- Các chi phí khác liên quan.
- Năng lực, kinh nghiệm của Công ty: Chứng minh bằng các hợp đồng tương tự đã triển khai trong vòng 03 năm vừa qua.

II. Nội dung đề nghị nhà thầu báo giá.

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công

ty báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(7)	(8)
1								
2								
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 14h00, ngày 10/10/2023 theo địa chỉ dưới đây trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng tải báo giá trên mạng:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- ĐT: 0333.721.996 Fax: 0333.714.605
- Người nhận báo giá: Mr Nguyễn Hồng Phong - Phòng Kinh doanh
- ĐT: 0989128104

Mong nhận được sự hợp tác của Quý đối tác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD. Phongnh13 (02).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa